


調湿建材の活用

湿気は通すが、
水や汚れはほぼ通さない。



湿気を吸放出する建材「エコカラット」。土壁の良さを継承した材料で、表面に湿気に適した微細な孔があることで**空気洗浄**をしつつ汚れは通しにくい構造に。豊富なデザインで空間のアクセントになります。

ex.) **LIXIL** 内装機能建材「エコカラット」

エコカラットプラス：シルクリーネ

壁面一面（約 8.5 m²）

303 角 定価 ¥6,800/ m²

¥135,000

（税込）

【工事内容】

エコカラット貼・施工材料費含む



内窓の設置



現状の窓を残して内側にもう一つの窓を設置することで、空気層を作り**外気温の影響**を受けにくい室内環境を実現。

結露を軽減すると共に**断熱効果**や**防音効果**も期待でき、一年中快適な住環境が望めます。



LIXIL 内窓「インプラス」

w1600 mm H900 mm

一般枠 引き違い ペア透明ガラス 1 箇所

¥75,000 ~（税込）

【工事内容】

内窓取付・資材搬入費含む

カンタン 1day 工事



塗り壁の採用

ex.) 四国化成工業(株)「けいそう壁シリーズ」

調湿性能に優れた珪藻土の塗り材

壁面 4 面 洋室 6 帖程 施工（約 25.0 m²）

¥145,000 ~（税込）


【工事内容】

壁下地調整・左官塗り・材料費含む

自然素材の良さを利用した**珪藻土**や**漆喰**はその材質が持つ**調湿性**によって**空気を洗浄**してくれると共に**消臭効果**や**保温効果**といった特徴があります。結露防止効果は**カビ**の発生を抑制します。施工状況により材料の使い分けが必要です。



結露を抑え、ダニやカビの発生を抑制します。



吹付断熱材の採用

ex.) (株)日本アクア「アクアフォーム」

北側壁面 幅 3.5m 天井高 2.3mとして

（約 8.0 m²）※階数により施工手順異なります

¥319,000 ~（税込）

【工事内容】

壁面解体・断熱吹付・新規壁下地・壁仕上（ビニルクロス）・養生・処分費含む



現場で発砲させて施工する断熱材「アクアフォーム」自己接着力が高く細部への施工が可能のため、**高い断熱効果**を発揮します。シックハウスの原因となる揮発性有機化合物に指定されていない安全な断熱材です。断熱材は湿気を通しにくいいため壁体内結露が発生しにくい特徴があります。



お問合せはこちらまで
お気軽にご相談ください。

※掲載しました費用は現場状況等により変動する場合がございます。
正式な御見積は現地見後にご提示させていただきます。



株式会社 ハイブリッドホーム

TEL:044-959-6630

新百合ヶ丘店

新百合ヶ丘店 川崎市麻生区上麻生 1-7-14 パストラル新百合

【営業時間／9:00～18:00】【定休日／日・月曜日 祝祭日】

